



ARGEAD
Arturo Gines S.C.

Calle Marcial Nº 1
Calatayud · 50.300 · Zaragoza

EQUIPO DE ESQUILAR "MINOR"

INSTRUCCIONES DE USO



- 1 Conectar el motor a la red (220 v), asegurándose de utilizar una buena toma de tierra.
- 2 Roscar el brazo en el motor (rosca a izquierdas) sin conectar la tijera.
- 3 Comprobar que la tijera funciona correctamente y que la cuchilla se desplaza sobre el peine sin ningún impedimento, girando con la mano el eje nº11 y regulando con la tuerca nº5 el ajuste de la cuchilla sobre el peine.
- 4 Poner en marcha el motor presionando el interruptor verde y seguidamente tirar de la cuerda.
- 5 Una vez el motor en marcha, conectar la tijera presionando hacia el interior del brazo.
- 6 A medida que se vaya esquilando será necesario ir apretando la tuerca nº 5 para ir ajustando el corte.
- 7 Cuando observe que la tijera va muy fuerte, parar el motor tirando de la cuerda del interruptor y desconectar la tijera del brazo, presionando hacia el interior y girando un cuarto de vuelta hacia la izquierda.
- 8 Quitar peine y cuchilla y poner otros que estén afilados, colocar primero el peine apretando los tornillos nº 21 y a continuación colocar la cuchilla ajustando con la tuerca nº 5 el roce sobre el peine.

Observar que las puntas de la cuchilla no sobrepasen el rebaje de las puntas del peine.

Una vez montados los nuevos cortantes, repetir los pasos anteriores a partir del apartado nº 3.
- 9 La tijera debe tener un funcionamiento suave en todo momento para lo cual es fundamental que los cortantes estén bien afilados, así como no apretar en exceso la tuerca nº5, con lo que se evitarán averías y un calentamiento excesivo de la tijera.
- 10 El brazo flexible de la esquiladora lleva incorporado un embrague de seguridad para evitar enganchones y protegerle de un posible accidente.
- 11 Cuando termine de esquilare, desconecte el motor de la red.
- 12 Antes de utilizar la esquiladora, leer detenidamente las normas de seguridad y las instrucciones del equipo y de la tijera que se acompañan a cada equipo.